



**GAMBARI**  
INTERNATIONAL <sup>S.r.l</sup>

RAPPINERIA E COMMERCIO METALLI

DATA-DATE 16/10/2018 NUMERO FAX \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ANALISI / CERTIFICATE**

DESTINATARIO:

SOCIETA'-FIRM: MBC BONOMINI

CITTA'-CITY: OME

MATERIALE PANI OTTONE DELTA B MANIGLIE / MATERIAL: BRASS DELTA B HANDLES

- COMPOSITION - COMPOSIZIONE	Sn	Zn	Pb	Fe	Ni	Al	P	Si	Mn	Sb	As	Cu
- PERCENTAGE - CHIMICA MEDIA	0,800	35,793	2,400	0,500	0,400	0,450	0,007	0,080	0,030	0,030	0,010	59,500

L'ANALISTA  
*Cardini Luca*

**SCHEDA TECNICA DI CICLO**  
**Laboratorio Coatings**
**Ciclo monostrato**  
 (Trasparente)

**FINITURA:** 01842 INCOLORE A FORNO AM PER OTTONE

**MANUFATTI :** LETTI IN OTTONE, MANIGLIERIE, OGGETTI DI BIGIOTTERIA, LAMPADARI , BRONZI

**SUPPORTI:** OTTONE, BRONZO, ACCIAIO INOX, ALLUMINIO E SUE LEGHE

**TIPO DI ESSICAZIONE :** FORNO

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI :** Perfetto sgrassaggio in vapori di trielina preceduto da passaggio in bagno ad ultrasuoni di solvente clorurato.  
 Nello sgrassaggio manuale utilizzare 00695 SOLVENTE ANTISILICONE.

**DURABILITA' DEL CICLO**






Si sconsiglia l'utilizzo del prodotto per manufatti perennemente esposti all'esterno

<b>Nebbia salina (ottone lucidato)</b>	ASTM B117'85	
Durata esposizione ore		300
Rusting	ASTM D-610 '00	Assente
Blistering	ISO 4628/2	Assente
Corrosione Croce di San Andrea	ASTM D 1654-00	< 3 mm

**CARATTERISTICHE MECCANICHE/ESTETICHE**

Adesione- Cross Cut Test	AstmD3359'87 Nastro 4.5N/Cm type 3m 595	5B
Durezza Konig	Astm D4366	125
Durezza matita	Astm D3363	3H
<b>Resistenze chimiche</b>	Lechler 03.02.29.00	
Durata esposizione		200 doppi colpi
Alcool etilico		nessun danno
Acido acetico		nessun danno
acetone		nessun danno

**SCHEDA TECNICA DI CICLO**  
 Laboratorio Coatings

	 PREPARAZIONE MISCELA		 ESSICCAZIONE				
	A PESO	A VOLUME	@ 20°C	@120°C supporto	SPESSORE (SECCO)	CARTEGGIATUR A	SCHEDA TECNICA
01842 00580	100 20-30		Appass. 10 minuti	30 minuti	15-20µ	/	1022

**Note:**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo. Il presente stampato annulla e sostituisce i precedenti di pari oggetto in vostro possesso.

Scheda di ciclo N° 448  
LSP4000660/MN

Responsabile Commessa



Rev.01 del 03.07.2002 ISO 9001-2000